

RACK & ROLL

AQS
LOGISTIC SYSTEMS

Checkliste zur Anfrage von Kragarmregalen



Kundeninformation:

Kunde/ Projektname	
Adresse/ Strasse	
Adresszusatz	
Postleitzahl	
Stadt	
Land	

Projektspezifikation:

Gesamt Anzahl Regale	Ein- oder Doppelseitig	Anzahl Stützen in Regallänge	Achsabstand Stützen 1000mm 1200mm 1500mm	Stützenhöhe: 4100mm 4400mm 4800mm 5200mm 5600mm 6000mm 6300mm	Aufstellung im Innenraum oder im Freien	Armlänge: 800mm (660kg) 1000mm (850kg) 1250mm (800kg) 1250mm (1000kg) 1500mm (600kg)	Anzahl Ebenen 1. Seite (inkl. Bodenebene)	Anzahl Ebenen 2. Seite (inkl. Bodenebene)	Kragarm Dachträger 1800mm benötigt? Ja/Nein	Gitterroste Ja/Nein	Einge-lagerte Materialien: Holz (schwer) Holz (leicht) Stahl, Plastik, anderes	Optionales 36 mm Schlüssel & Nuss Set benötigt? Ja/Nein	Optionale Montagestützhilfe benötigt? Ja/Nein	Zusätzliche Bodenausgleichs-platten benötigt? Sets mit je 10 Stück à 2mm Ja/Nein

Datum: _____

Name: _____

Zusätzlicher Bedarf: Stützenhöhen




- 4100mm
- 4400mm
- 4800mm
- 5200mm
- 5600mm
- 6000mm
- 6300mm

Achsabstand Stützen



- 1000mm
- 1200mm
- 1500mm

Armlängen:



- 800mm (660kg)
- 1000mm (850kg)
- 1250mm (800kg)
- 1250mm (1000kg)
- 1500mm (600kg)


Dachträger 1800mm Länge:



Dachträger Pfettenwinkel:



Gitterroste:



Optionales Zubehör 36 mm Schlüssel & Nuss Set



Montagestützhilfe



Ausgleichsplatten Boden
Standardmäßig enthalten
2 x 2mm + 2 x 3mm
Zusätzliche Sets von je 10 Stück à 2 mm erhältlich